

**EQUIPOS
FLUKE
NETWORKS**

EQUIPMENT
FLUKE NETWORKS



www.vaproin.cl



COMPROBADOR DE PUESTA A TIERRA 1625-2 GEO DE FLUKE

Descripción General

Mide la resistencia de puesta a tierra mediante el método sin picas usando solo pinzas, sin necesidad de desconectar el sistema. Dos pinzas permiten inducir tensión y medir corriente, calculando automáticamente la resistencia del lazo de tierra.

Ideal para sistemas con múltiples trayectorias a tierra (típicos en instalaciones industriales). Para sistemas con una sola trayectoria, se recomienda el método de caída de potencial para mayor precisión.

General Description

Mide la resistencia de puesta a tierra mediante el método sin picas usando solo pinzas, sin necesidad de desconectar el sistema. Dos pinzas permiten inducir tensión y medir corriente, calculando automáticamente la resistencia del lazo de tierra.

Ideal para sistemas con múltiples trayectorias a tierra (típicos en instalaciones industriales). Para sistemas con una sola trayectoria, se recomienda el método de caída de potencial para mayor precisión.





COMPROBADOR DE CABLEADO Y RED LINKIQ™ DE FLUKE NETWORKS

Características Characteristics

- Compruebe el rendimiento de los cables hasta 10GBASE-T a través de medidas basadas en frecuencia.
Check the performance of cables up to 10GBASE-T through frequency-based measurements.
- Obtenga la velocidad de datos del switch conectado, su nombre, el número de puerto y la VLAN.
Get the data rate of the connected switch, its name, port number, and VLAN.
- Detecte la clase PoE (1-8) y la potencia realizando una prueba de carga.
Detect the PoE class (1-8) and power and perform a load test.
- Realice diagnósticos de los cables, por ejemplo, de su longitud.
Perform cable diagnostics, such as cable length.
- Gestione los resultados e imprima informes desde LinkWare™ PC
Manage results and print reports from LinkWare™ PC

Solución confiable para verificar el rendimiento de cables hasta 10G y diagnosticar problemas de conectividad de red.

Reliable solution to verify cable performance up to 10G and troubleshoot network connectivity issues.

Funciones avanzadas: generación de tonos de cable, detección de puertos, identificación remota de oficinas y gestión de resultados mediante LinkWare™ PC.

Advanced features: cable tone generation, port blinking, remote office locator compatibility, and results management via LinkWare™ PC.

Incluye unidad principal, Remote ID 1, latiguillo RJ45-RJ45, cargador, acoplador RJ45/11 y maleta de transporte.

Includes main unit, Remote ID 1, RJ45-RJ45 patch cord, AC charger, RJ45/11 coupler, and carrying case.





EQUIPO DE COMPROBACIÓN DE PÉRDIDA ÓPTICA CERTIFIBER® PRO

Características Characteristics

- Versiv, permite a los usuarios lograr mejores resultados que nunca con un comprobador de cableado que permite acelerar todos los pasos del proceso de pruebas.
Versiv allows users to achieve better results than ever with a wiring tester that speeds up every step of the testing process.
- El sistema de gestión ProjX, facilita las tareas desde la configuración inicial de un trabajo hasta la aceptación del sistema. Elimina los pasos redundantes y garantiza que todas las pruebas se realicen correctamente la primera vez y todas las posteriores.
The ProjX management system makes things easy from initial job setup to system acceptance. Eliminates redundant steps and ensures all tests are done correctly the first time and every time afterward.
- La interfaz de usuario Taptive, pone al alcance de técnicos de todos los niveles de especialización análisis de datos avanzados y sencillas opciones de configuración y funcionamiento.
The Taptive user interface makes advanced data analysis and easy configuration and operation options available to technicians of all skill levels.
- El software de gestión LinkWare, ofrece un nivel de análisis inigualable de los resultados de las pruebas e informes de pruebas realmente profesionales.
LinkWare management software offers an unrivaled level of analysis of test results and truly professional test reports.





CÁMARA TERMOGRÁFICA DE BOLSILLO PTI120

Características Characteristics

- Pantalla táctil continua IR-Fusion™, deslice el dedo por la pantalla para ajustar el valor deseado.
IR-Fusion™ continuous touch screen, slide your finger across the screen to adjust the desired value.
- Organice y archive automáticamente imágenes térmicas con la función de etiquetado de activos de Fluke Connect™
Automatically organize and archive thermal images with Fluke Connect™ asset tagging functionality.
- Cámara termográfica completamente radiométrica con resolución de infrarrojos de 120 x 90 (10.800 píxeles)
Fully radiometric thermal imaging camera with 120 x 90 (10,800 pixels) infrared resolution.
- Pantalla táctil LCD de 3,5" para facilitar la resolución de problemas.
3.5" LCD touch screen for easy troubleshooting
- Puede resistir caídas desde una altura de 1 m
Can withstand drops from a height of 1 m
- Resistente al agua y al polvo—Protección IP54
Water and dust resistant - IP54 protection
- Rango de medida de temperatura de -20 a 400 °C (-4 a 752 °F)
Temperature measurement range -20 to 400°C (-4 to 752°F)





DSX-602 CABLEANALYZER™

Descripción General

Certificador esencial para sistemas de cableado estructurado de cobre, desde Cat 3/Clase C hasta Cat 6A/Clase EA.

El DSX-602 permite certificaciones rápidas y precisas de Cat 6A con tiempos de prueba de hasta 10 segundos y una interfaz intuitiva. Integra gestión de proyectos con ProjX™, diagnóstico avanzado de fallas (HDTDX/HDTDR) y conectividad Wi-Fi mediante LinkWare™ Live para monitoreo y gestión desde dispositivos inteligentes.

Incluye adaptadores de canal y opción de enlace permanente. Genera informes profesionales en PDF con LinkWare™ PC, respaldado por la confiabilidad de Fluke Networks.

General Description

Essential certifier for structured copper cabling systems, from Cat 3/Class C to Cat 6A/Class EA.

The DSX-602 delivers fast and accurate Cat 6A certification with test times as low as 10 seconds and an intuitive user interface. It features ProjX™ project management, advanced fault diagnostics (HDTDX/HDTDR), and Wi-Fi connectivity via LinkWare™ Live for remote management on smart devices.

Includes channel adapters with optional permanent link adapters. Generate professional PDF reports Wi-Fi using LinkWare™ PC, backed by Fluke Networks' trusted reliability.





OFP-Q-ADD FLUKE NETWORKS

Descripción General

El OTDR es una herramienta esencial para el análisis y diagnóstico de redes de fibra óptica. Permite medir la atenuación de la señal a lo largo de la fibra y detectar eventos como empalmes, conectores o cortes, facilitando la localización precisa de fallas.

Es clave para garantizar el rendimiento y la calidad de la infraestructura, optimizando el mantenimiento y la operación de redes de fibra óptica.

General Description

An OTDR is an essential tool for the analysis and troubleshooting of fiber optic networks. It measures signal attenuation along the fiber and detects events such as splices, connectors, and breaks, enabling precise fault location.

It plays a key role in ensuring network performance and quality, supporting efficient maintenance and operation of fiber optic infrastructure.





VERIFICADOR DE CABLEADO MICROSCANNER™ POE

Descripción General

Comprobador de cableado y PoE que simplifica la verificación de redes, identificando la clase de PoE (0-8), el voltaje y los servicios Ethernet hasta 10G.

Muestra en pantalla información clave como longitud de cable, mapa de cableado y distancia a fallas, facilitando diagnósticos rápidos y precisos. Incorpora generación de tonos IntelliTone™ para localización eficiente de cables en redes activas.

Diseño ergonómico y resistente, ideal para trabajo en terreno. Incluye adaptadores, accesorios básicos y garantía.

General Description

Cable and PoE tester designed to simplify network verification by identifying PoE class (0-8), voltage, and Ethernet services up to 10G.

Displays key information such as cable length, wiremap, and fault distance for fast and accurate troubleshooting. Features IntelliTone™ digital/analog toning for efficient cable tracing in active networks.

Rugged ergonomic design for field use. Includes adapters, essential accessories, and warranty.





Verificador de cableado Ethernet Industrial MicroScanner™ 2

Descripción General

MicroScanner™ 2 Industrial Ethernet de Fluke Networks permite verificar rápidamente el cableado industrial con resultados claros y confiables.

Realiza pruebas de continuidad en cables RJ45, M12X, M12D y M8D en segundos, mostrando gráficamente fallas como abiertos, cortocircuitos y cruces. Además, identifica el extremo afectado e indica la distancia al punto de falla, ayudando a reducir tiempos de inactividad en producción.

Incluye: bolso de transporte, adaptador multiconector y latiguillos Cat6A, RJ45 y M12/M8 para pruebas completas en entornos industriales.

General Description

Fluke Networks MicroScanner™ 2 Industrial Ethernet enables fast and reliable verification of industrial cabling.

It performs continuity tests on RJ45, M12X, M12D, and M8D cables in seconds, displaying graphical results for opens, shorts, and miswires. It also identifies the fault location and distance, helping minimize costly production downtime.

Includes: carrying bag, multi-connector adapter, and Cat6A, RJ45, and M12/M8 patch cords for comprehensive industrial testing.





Verificador de cableado MicroScanner™ PoE

Descripción General

MicroScanner™ PoE simplifica la verificación de redes PoE con resultados rápidos y confiables.

Detecta clases PoE (0–8) según estándares actuales, mide tensión en fuentes pasivas y muestra en pantalla LCD información clave: servicios (hasta 10G), longitud de cable, mapa de cableado, identificación y distancia a fallas.

Integra IntelliTone™ (digital y analógico) para una localización precisa de cables, incluso en redes activas. Su diseño ergonómico con carcasa de goma ofrece mayor resistencia y mejor agarre.

Incluye: equipo MicroScanner™ PoE, adaptador de mapa de cableado, pilas AA, funda de transporte y garantía de 1 año.

General Description

MicroScanner™ PoE simplifies PoE network verification with fast, reliable results.

It detects PoE classes (0–8) based on current standards, measures voltage from passive sources, and displays key information on its LCD: services (up to 10G), cable length, wiremap, cable ID, and fault distance.

Integrated IntelliTone™ (digital and analog) enables precise cable tracing—even on active networks. Ergonomic design with a durable rubber housing ensures better grip and protection.

Includes: MicroScanner™ PoE unit, wiremap adapter, AA batteries, carrying case, and 1-year warranty.

